

KUOPIO VI:13 JA 17 SEKÄ HAUTAUSMAAN- PUISTON ASEMAKAAVA

1:2000 0 50 100 200 300

MERKINTÖJEN SELITYKSET JA ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET:

- 3M SEN KÄY-ALUEEN ULKOPUOLLA OLEVA VIIVA, JOTA VAHVISTAMINEN KOSKEE
- KORTTELIN JA ALUEEN RAJA
- - - OHJEELINEN AJONEUVOLIIKENTEELLE VARATUN KATU- TAI LIIKENNEALUEEN RAJA
- VI KUPUNGINOSAN NUMERO
- 13 KORTTELIN NUMERO
- 1 TONTIN NUMERO
- OPISTOTIE KADUN TAI PUISTON NIMI
- e = 0.4 TONTTITEHOKKUUSLUKU ELI TONTIN KERROSALAN SUHDE TONTIN PINTA-ALAAN
- 20% LUKU, JOKA OSOITTAÄ, KUINKA SUUREN OSAN TONTISTA SAA KÄYTTÄÄ RAKENTAMISEEN
- Roomalainen numero, joka osoittaa rakennuksen suurimman sallitun varsinaisen kerrosluvun
- ISTUTETTAVA TONTIN OSA
- PYSÄKÖIMISPAIKKA
- KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE
- RAUTATIEALUE
- PUISTOALUE

POHJAKARTTA ON LAADITTU KAAVOJEN POHJAKARTOISTA 4.2.1960 ANNETUSSA ASETUKSESSA SÄÄDETYLLÄ TARK-
KUDELLE. KARTOITUS SUORITETTU v.1946 JA TÄYDEN-
NYSKARTOITUS vv. 1960 JA 1962.

APUL.KAUP.GEODEETTI

Risto Kersalo
RISTO KERSALO

KAUPUNGINVALTUUSTO ON KOKOUKSESSAAN 29 / 4 1963
§ 119 KOHDALLA HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASEMAKAAVAN.

KUOPIOSSA, 3 / 9 1963

VIRAN PUOLESTA:

ERKKI A. MÄKELÄ
KAUPUNGINSIHTTEERI

VAHVISTETTU SISÄASIAINMINISTERIÖN
PÄÄTÖKSELLÄ N° 7250/354/63 / 9.10.1963

1a1	
8 / 268	
16 1 63	
2000	
PV	<i>Pirkko Virmainen</i>
LK	268

Tässä dokumentissa on käytetty vanhaa tasokoordinaatisto- ja korkeusjärjestelmää.
Uudet järjestelmät otettu käyttöön 1.11.2012.