KUOPIO

PEIPPOSENRINNE

ELI XIV KAUPUNGINOSA

ASEMAKAAVA

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 M

1:2000

MERKKIEN SELITYS:

- 3M. SEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA JONKA SISÄPUOLISEN ALUEEN ASEMAKAAVALLE JA ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSILLE VAHVISTUSTA ANOTAAN.
- KORTTELI- JA TONTTIRAJA.
- ERI ASEMAKAAVAMÄÄRÄYSTEN ALAISTEN TONTIN OSIEN VÄLINEN RAJA JA RAKENNUSRAJA.
- KÄENK. KADUN NIMI.
- 4 KORTTELIN NUMERO.
- ③ TONTTINUMERO.
- YKSITYISEN RAKENNUKSEN TONTTI.
- ASUIN- JA LIIKETONTTI.
- URHEILUALUE.
- PUISTOALUE.
- VESIALUE.
- OLEMASSAOLEVA RAKENNUS.
- TIE.
- TILAN RAJA.
- 826.0 KIINTOPISTE.
- KORKEUSKÄYRÄ.
- PELTOA.
- 275 REKISTERINUMERO.

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET

- Y — YLEISEN RAKENNUKSEN LUKUMÄÄRÄTÖN RAKENNUSALA.
- O_2 — RAKENNUSALA YKSIKERROKSISTA YKSINOMAAN ASUMISEEN KÄYTETTÄVÄÄ JA ENINTÄÄN KAKSI HUONEISTOA SISÄLTÄVÄÄ RAKENNUSTA VARTEN. RAKENNUKSEN ULLAKOLLE SAA SIJOITTAA ALAKERRAN HUONEISTOON KUULUVIA ASUINHUONEITA EHDOLLA, ETTÄ PUOLET ULLAKOSTA JAETTUNA ENINTÄÄN KOLMEEN OSAAN JÄTETÄÄN VAPAAKSI ULLAKOKSI.
- R — RAKENNUSALA SELLAISTA ASUIN- JA LIIKERAKENNUSTA VARTEN, JONKA KERROSLUVUN TULEE OLLA RAKENNUSALAL. ERIKSEEN MERKITYN ROOMALAISEN NUMERON MUKAINEN.
- t — RAKENNUSALA KAKSIKERROKSISTA ENINTÄÄN NELJÄÄ KORKEAA TALOUSRAKENNUSTA VARTEN, MIKÄLI TÄLLAINEN RAKENNUS LIITTYY TONTIN PÄÄRAKENNUKSEN RAKENNUSALAAN SAA ENINTÄÄN 35 M²:N LAAJUISEN TULISUOJATTOMAN PALOLUOKAN TALOUSRAKENNUKSEN RAKENTAA KIINNI KORKEAMPILUOKKAISEEN PÄÄRAKENNUKSEEN EHDOLLA, ETTÄ YHTEINEN SEINÄ TEHDÄÄN AUKOTTOMAKSI JA PÄÄRAKENNUKSEN PALOLUOKAN MUKAISEKSI. TALOUSRAKENNUKSEEN EI SAA SIJOITTAA ASUINHUONEITA.
- ISTUTETTAVA TONTINOSA, JOKA ON ISTUTETTAVA JA AIDATTAVA YHTENÄISESTI KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN ANTAMIA OHJEITA NOUDATTAEN MUUKIN RAKENTAMATON TONTINOSA ON ISTUTETTAVA JA PIDETTÄVÄ PUISTOMAISESSA KUNNOSSA.
- RAKENNUSTEN TULEE TÄYTTÄÄ JONKIN SISÄASIAINMINISTERIÖN RAKENNUSTEN JA RAKENNUSOSIEN PALONKESTÄVYYDEN LUOKITTELUSTA ANNETUSSA PÄÄTÖKSESSÄ MAINITUN PALOLUOKAN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET.
- KERROKSEKSI KATSOTUSTA PALOMÄÄRÄYKSISTÄ RAKENNETTUJA HUONETILOJA JOIDEN LATTIAPINTA KOHOAA ENINTÄÄN 0,5 M. RAKENNUKSEN ÄÄRELLÄ OLEVAN MAANPINNAN KORKEIMMAN KOHDAN YLÄPUOLELLE KERROKSEKSI MYÖSKÄÄN LUETA KELLARIA JONKA LAIPIO SAMOIN LASKETTUNA EI OLE KORKEAMMALLA KUIN 1,5 M.
- TONTTIA PÄÄLUTETTAESSA SAA ASEMAKAAVAN MERKITYN RAKENNUSALAA MAISTRAATIN PÄÄTÖKSELLÄ SIIRTÄÄ ENINTÄÄN 2 M. EI KUITENKAAN 4 M. LÄHEMMÄKSI TONTIN RAJAA EIKÄ 8 M. LÄHEMMÄKSI TOISTA RAKENNUSTA SAMALLA TONTILLA.
- RAKENNUSALAAN ULKO PUOLISELLE TONTINOSALLE SAA ENINTÄÄN 2 M. ETÄISYYTEEN RAKENNUSALASTA RAKENTAA VILPOLOITA JA VARASTOJA EI KUITENKAAN 4 M. LÄHEMMÄKSI TONTIN RAJAA.
- VIENALLA VARTEEN OTETTAVA ALUE.

SISÄASIAINMINISTERIÖ ON VAHVISTANUT TÄHÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSIA 22/7 1947.

1089

Tässä dokumentissa on käytetty vanhaa tasokoordinaatisto- ja korkeusjärjestelmää.
Uudet järjestelmät otettu käyttöön 1.11.2012.

Maitalampi

1315