ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Y	Yleisten rakennusten korttelialue.
KLH	Liike-, toimisto- ja huoltoasemarakennusten korttelialue.
TK	Teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
VL	Lähivirkistysalue.
EV	Suojaviheralue.
	3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.
	Kaupunginosan raja.
	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
	Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.
	Ohjeellinen eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.
	Merkintä alueen rajalla osoittaa, että sille on rakennettava maanpinnan korkeuserojen edellyttämä tukimuuri. Muuriin on tehtävä tarpeelliset kulkuaukot.
26	Kaupunginosan numero.
NEU	Kaupunginosan nimi.
4	Korttelin numero.
JOHTOPUI	Kadun, katuaukion, torin tai puiston nimi.
etä-1=4	Rakennuksen etäisyyden naapuritontin rakennusalasta tulee olla vähintään merkinnän osoittama metrimäärä ellei rakenneta samanaikaisesti kiinni naapurirakennukseen.
III	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
e=0.7	Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
+3.5	Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema.
	Rakennusala.
	Alueen osa, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakelumittareita.
ma	Maanalainen tila.
ma-t	Alueen osa, jolle saa rakentaa osittain tai kokonaan maanpinnan alapuolella olevia työtiloja.
jup	Kuntopolku
pp	Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
	Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. (j=viemäri, v=vesijohto, z=sähkölinja, p=puhelinlinja, k=kaasujohto, l=lämpöjohto)
z-1	Voimansiirtojohtoja varten varattava alue, jota ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen.
z-2	Voimansiirtojohtoja varten varattava alue, jota voidaan käyttää myös autojen pysäköimiseen.
a	Alueen alittava liikenneväylä.
	Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
1ap/60m2	Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.
1ap/60Km2	Merkintä osoittaa, kuinka monta liike-, toimisto- ja niihin verrattavaa kerrosneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.
1ap/100Tm2	Merkintä osoittaa, kuinka monta teollisuus- ja varastokerrosneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.
(13-5-3)	Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.
ap 13-10/50	Merkintä, jossa kauttaviivan jäljessä oleva luku osoittaa prosenteissa kuinka suuren osan tonttia varten vaadittavista autopaikoista saa sijoittaa kauttaviivan edessä määrätylle alueelle.
v	Vaara-alueen raja.
h=4	Rakennusalalla olevan rakennuksen suurin sallittu keskikorkeus metreissä.
h-1=12	Rakennusalalla olevan rakennuksen suurin sallittu keskikorkeus metreissä. Korkeuden saa ylittää tontilla välttämättömästi tarvittavien teknisten laitteiden osalta.

KUOPIO

Asemakaavan muutos koskee:

Kuopion kaupungin
13.kaupunginosan (Savilahti)
kortteleita 4, 5, 9 ja 10 sekä katu-, puisto- ja virkistysalueita

26. kaupunginosan (Neulamäki)
korttelia 43
sekä erityisaluetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu:

Kuopion kaupungin
13. kaupunginosan (Savilahti)
kortteleiden 4, 9 ja 10 osat
sekä katualueen osat ja erityisalue.

Muutettu .1 .1997

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26 . 1 . 1998 § kohdalla hyväksynyt tämän asemakaavan muutoksen. Kuopio 16 2 1998 Mikko Aro II kaupunginsihteeri	Vahvistettu ympäristöministeriön päätöksellä n:o 21/5241/98 26.3.1998 Säilytys 1573
Pohjakartta vastaa kaavoitusmittausasetuksen (493/82) vaatimuksia. Mittausosasto täydentää kartan pohjana olevaa tietoaineistoa jatkuvasti. Pentti Huttunen Apulaisgeodeetti	14/97 la1 Pvm .1997 Mk 1:1000 Suunn MLe Piirt LL Kuopion kaupungin tekninen virasto KAAVOITUSOSASTO Martti Lätti va kaavoituspäällikkö

Tässä dokumentissa on käytetty vanhaa tasokoordinaatisto- ja korkeusjärjestelmää.
Uudet järje- velmät otettu käyttöön 1.11.2012.